


CARACTERÍSTICAS DAS BATERIAS ESTACIONÁRIAS



 **Jupiter**[®]
BATERIAS



E700

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **41** | C20: **45** | C100: **50**

Medidas (C x L x A): **210 x 175 x 175 mm**

Peso: **12,8 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C



E1000

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **54** | C20: **60** | C100: **70**

Medidas (C x L x A): **240 x 175 x 175 mm**

Peso: **14,8 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C



E2000P

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **94** | C20: **105** | C100: **115**

Medidas (C x L x A): **330 x 172 x 245 mm**

Peso: **27,5 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C

***Terminal tipo parafuso**



E2000U

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **95** | C20: **105** | C100: **115**

Medidas (C x L x A): **330 x 172 x 245 mm**

Peso: **27,5 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C

***Terminal tipo X**



E2500

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **130** | C20: **150** | C100: **165**

Medidas (C x L x A): **518 x 218 x 255 mm**

Peso: **42,2 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C



E4100

Bateria para aplicações estacionárias

C10: **200** | C20: **220** | C100: **240**

Medidas (C x L x A): **518 x 276 x 240 mm**

Peso: **58,5 kg**

Tensão de flutuação:
de **13,2 V** a **13,8 V** @ 25 C

Tensão de carga/igualização:
de **14,4 V** a **15,5 V** @ 25 C